

靴用 補修・接着剤

アクアシール シューリペア

- 強固に靴底を再接着し、ラバーランド・すり減った靴底を補修できます。
- 大変丈夫な靴補修用接着剤です。熱や寒さの影響を受けにくくなっています。
- 硬化してもひび割れしにくく、丈夫で柔軟なウレタン配合接着剤です。

■ 取扱い上の注意

必ずお読みください

- **有機溶剤 (トルエン) を含んでおり人体に有害なため、絶対に食べたり、蒸気を吸引したりしないでください。**
- 子供の手が届かないところに置き、いたづらをしないよう注意してください。○ 用途以外に使用しないでください。
- 使用時および使用後しばらくは換気をよくしてください。
- 高温を避け、火気のあるところでは使用しないでください。
- 直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。
- 空気に触れると硬化が進むため、キャップをしっかりと閉めて冷蔵庫等の乾燥した場所に保管してください。○ 本製品は滑りやすい表面 (雪、氷、ぬれた床や岩) に対してグリップ力が弱いため、本製品を靴底の広範囲に使用した靴やブーツを、滑りやすい箇所では使用しないでください。

■ 応急処置

- 皮膚についた場合はすぐにせっけんと水でよく洗い流すか、イソプロピルアルコール (消毒用アルコール) を含ませた布で拭き取ってください。かゆみや炎症などの症状が出た場合は、すぐに医師の診断を受けてください。○ アレルギー症状がでたらすぐに医師の診断を受け、以後使用しないでください。○ 使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所に移動し、必要に応じて医師の診断を受けてください。○ 目に入った場合はこすらずに多量の水で洗眼し、直ちに医師の診断を受けてください。○ 飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い、直ちに医師の診察を受けてください。

■ 仕様

種類: 溶剤系接着剤

成分: ウレタン樹脂 (80%)、有機溶剤 (20%)

用途: 靴底のすり減り・剥がれの補修、ラバーランドの補修、つま革作り

正味量: 28g

輸入販売元 **株式会社 モンベル**

〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2

お問い合わせ: カスタマー・サービス

Tel. 06-6531-3544 フリーコール: 0088-22-0031

<http://www.montbell.jp>



キャップ 台紙 容器
パッケージ

07-627-1806

■ 使用方法

靴底の再接着方法

- 1 接着前の準備: ブラシと消毒用アルコールで接着する箇所をきれいにします。
- 2 塗布: 接着する面に均一に本製品を広げます (図1)。
- 3 乾燥: 靴底に重しを置き、固定して一晩乾燥させます (図2)。



(図1)



(図2)

ラバーランドの靴への再接着方法

- 1 接着前の準備: ブラシと消毒用アルコールで接着する箇所を2度きれいにします。
- 2 詰め物: 靴の内側に丸めた新聞紙を入れて、靴の外側がしっかりと固定されるようにします。
- 3 塗布: 爪楊枝などを使い、ラバーランドとの隙間に本製品を塗布します。
- 4 固定: テープでしっかりと固定します。テープの下にペンを挟んで固定し、ラバーランドに圧迫します (図3)。
- 5 乾燥: 24時間乾燥させます。



(図3) テープ

すり減った靴底とかかと部分の補修方法

- 1 接着前の準備: 紙やすりで擦り減った箇所にやすりをかけて荒くします。消毒用アルコールで接着する箇所を2度きれいにします。
- 2 固定: 透明なテープを靴底の周囲に貼って堤防のように、本製品が流れないようにします (図4)。
- 3 塗布: 復元したい箇所に本製品を塗布します。
- 4 乾燥: 水平に保ちます。接着剤の量が少なく、薄く塗布した場合は一晩、接着剤を厚く塗布した場合は24時間～48時間かけて乾燥させます。



(図4) テープ

つま革 (トゥキャップ) を作る方法

- 1 固定: 境界線を作るため、透明なテープをしっかりと貼り付けます (図5)。
- 2 接着前の準備: 本製品を塗布する箇所に、軽く紙やすりをかけます。その後、消毒用アルコールを浸み込ませた布切れで強く磨きます。消毒用アルコールが乾いたらもう一度磨きます。
- 3 塗布: 使い捨てのブラシなどで靴の先端に本製品を塗布します (図6)。
- 4 注意: 事前に貼ったテープは30分～45分くらいで必ず取り外してください。それ以上長く貼ったままにしないでください (図7)。
- 5 乾燥: 24時間乾燥させます。

(図5)

(図6)

(図7)



45 Min.

縫い目と縁飾りの目止め

消毒用アルコールとブラシで本製品を塗布する箇所をきれいに整えます。使い捨てのブラシなどで本製品を塗布します。